

ZERO-TURN MAAIERS

IS[®] 2600

De IS[®] 2600 zero-turn maaier is uitgerust met een krachtige energie-efficiënte dieselmotor en met functies die de productiviteit verhogen. Geen enkele andere maaier van deze klasse kan deze kenmerken evenaren en dat is eens te meer zo in combinatie met de voordelen van de gepatenteerde ophanging van Ferris[®]. Het hele systeem volgt moeiteloos het ruwste terrein en wordt met de grootste nauwkeurigheid gestuurd. Alle schokken worden gedempt, waardoor mens en machine minder worden belast. Met ons iCD[™] maaisysteem en de smeerbare gietijzeren assen met een lange levensduur, weerstaat deze machine met glans het zware werk van de professionele landschapsverzorger.



TRILLINGEN*



m/s²

**HAND-
ARMTRILLINGEN**

< 2,5

**LICHAAMS-
TRILLINGEN**

< 0,5

RIJSNELHEID



18
KM/U

TOT

1,90 | 2,23
(132 CM) (155 CM)

HECTARE/UUR
BIJ 80% EFFICIËNTIE

* Aangegeven trillingsemissiewaarde volgens iso 5395-1:2013 g.7.

MODEL	MOTOR	MAAIDEK
▶ IS2600ZY24D52RDCE	24 PK* Yanmar vloeistofgekoelde dieselmotor met 3 cilinders	132 cm - 52" iCD™ maaidek met achteruitworp
▶ IS2600ZY24D61RDCE	24 PK* Yanmar vloeistofgekoelde dieselmotor met 3 cilinders	155 cm - 61" iCD™ maaidek met achteruitworp



MOTORGROEP

- ▶ De Yanmar 3TNM74F dieselmotor is geschikt voor de meest veeleisende toepassingen.
- ▶ De FPG RadialSeal™ cyclonale, tweetraps industriële luchtreiniger van Donaldson® garandeert dat de inlaatlucht ook in de meest stoffige omstandigheden zuiver is.
- ▶ Dubbele brandstoftank met een totale inhoud van 42 liter en een peilmeter in elke tank.
- ▶ Primaire en secundaire brandstoffilter voor extra langdurige bescherming.
- ▶ Handige motorkap voor een makkelijke toegang tijdens het onderhoud.



MAAIDEK

- ▶ Dankzij de iCD™-technologie van het maaidek heeft het gras meer tijd om terug recht te komen voor het de maaimessen raakt, wat een mooier maaibeeld geeft.
- ▶ De configuratie van het maaidek met achteruitworp en de in de fabriek geplaatste geleideplaat voor achteruitworp en mulchmessen is een veelzijdige opstelling, die geschikt is voor de meeste maaiomstandigheden.
- ▶ Maaihoogte: 3,8 - 12,7 cm (1.5" - 5") verstelbaar in stappen van 0,6 cm (.25").
- ▶ Gietijzeren mesassen met smeernippels bovenaan.



AANDRIJVING / FRAME

- ▶ Gepatenteerd veersysteem dat het comfort en de productiviteit van de bestuurder drastisch verhoogt, waaronder:
 - IS® onafhankelijke voorwielophanging met onafhankelijke bevestigingsarmen en grote, verstelbare spiraalgeveerde schokdempers
 - Swingarm achterwielophanging met draaibare transmissiehouder en grote, verstelbare schroefveerpoten.
- ▶ Onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-4400™ transmissie met onafhankelijke oliefilter, laadpomp, schokventielen en een maximaal uitvoerkoppel van 780 Nm.
- ▶ Robuust gelast frame met stalen buizen van 38,1 x 50,8 mm en met een wanddikte van 3,0 mm.
- ▶ Zware geïntegreerde achterbumper ter bescherming van het motorcompartiment.



BESTURING & COMFORT

- ▶ Grote bedieningspost met ergonomisch geplaatst bedieningspaneel, bekerhouder en opbergvak.
- ▶ Gecertificeerde inklapbare rolbeugel (ROPS).
- ▶ Pedaal met veerbekrachtiging om het maaidek makkelijk te heffen.
- ▶ Comfortabele stoel met halfhoge rugleuning, gestoffeerde armleuningen en rolgordel.
- ▶ Verwijderbare vloerplaat voor een makkelijke toegang tijdens het onderhoud aan het aandrijfsysteem van het maaidek.
- ▶ Elektrische koppeling van de aftakas.



* Vermogen bepaald door motorfabrikant.