



VAN DER HAEGHE b.v.



TM4270

UITMUNTENDE PRESTATIES VOOR  
PROFESSIELE GEBRUIKERS

## Direct inzetbaar, gebruiksvriendelijk en boordevol rijplezier !

De Iseki TM4270-reeks biedt alles wat u nodig heeft. Met een krachtige 30 Pk watergekoelde dieselmotor met grote cilinderinhoud en hoog koppel, een volledig uitgerust instrumentenbord, en de keuze tussen een mechanische versnellingsbak met 9 versnellingen vooruit en 9 achteruit of een hydrostatische aandrijving, met of zonder cabine, bent u klaar voor elke klus.

Dankzij de robuuste constructie van de transmissie en de achteras kunnen deze trekkers zware ladingen aan. Ze zijn standaard uitgerust met een trekhaak voor- en achteraan.

Bovendien heeft u de keuze uit diverse aanbouwmogelijkheden zoals maaiers, frontladers, grondbewerkingsmachines en meer.

### Technische gegevens

| Model                                  | TM4270 FMWRE                | TM4270 HMWRE                | TM4270 HMWJCE CABINE        |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Motor type                             | ISEKI E3CD Stage V          | ISEKI E3CD Stage V          | ISEKI E3CD Stage V          |
| Maximaal vermogen                      | 30 Pk                       | 30 Pk                       | 30 Pk                       |
| Nominaal vermogen                      | 18,9 kW bij 2600 t/min      | 18,9 kW bij 2600 t/min      | 18,9 kW bij 2600 t/min      |
| Cilinder inhoud                        | 1498 cc - 3 cilinders       | 1498 cc - 3 cilinders       | 1498 cc - 3 cilinders       |
| Tankinhoud                             | 28 liter                    | 28 liter                    | 28 liter                    |
| <b>Transmissie</b>                     |                             |                             |                             |
| Transmissie                            | Mechanisch                  | Hydrostatisch               | Hydrostatisch               |
| Aantal versnellingen/groepen           | 9 vooruit en 9 achteruit    | 3 groepen                   | 3 groepen                   |
| Rijsnelheid vooruit (km/u)             | LB: 0 - 22,3   GB: 0 - 21,3 | LB: 0 - 26,4   GB: 0 - 22,4 | LB: 0 - 26,4   GB: 0 - 22,4 |
| Rijsnelheid achteruit (km/u)           | LB: 0 - 17,2   GB: 0 - 16,4 | LB: 0 - 18,1   GB: 0 - 17,3 | LB: 0 - 18,1   GB: 0 - 17,3 |
| <b>Aftakas</b>                         |                             |                             |                             |
| Achter                                 | 540 t/min                   | 540 en 750 t/min            | 540 en 750 t/min            |
| Midden                                 | 2000 t/min                  | 2000 t/min                  | 2000 t/min                  |
| <b>Hefinrichting</b>                   |                             |                             |                             |
| Hefvermogen                            | 900 kg                      | 900 kg                      | 900 kg                      |
| Categorie                              | Cat. 1                      | Cat. 1                      | Cat. 1                      |
| Positieregeling                        | Ja                          | Ja                          | Ja                          |
| <b>Hydrauliek</b>                      |                             |                             |                             |
| Hydraulische ventielen                 | 2 EW/DW met zweefstand      | 2 EW/DW met zweefstand      | 2 EW/DW met zweefstand      |
| Pompcapaciteit                         | 20,9 liter/min              | 20,9 liter/min              | 20,9 liter/min              |
| Besturing                              | Hydraulisch                 | Hydraulisch                 | Hydraulisch                 |
| <b>Afmetingen</b>                      |                             |                             |                             |
| Totale lengte (LB   GB)                | 2965 mm                     | 2965 mm                     | 2965 mm                     |
| Totale breedte (LB   GB)               | 1160 mm   1320 mm           | 1160 mm   1320 mm           | 1160 mm   1320 mm           |
| Totale hoogte (afhankelijk van banden) | 2420 mm   2475 mm           | 2420 mm   2475 mm           | 2030 mm   2085 mm           |
| Gewicht (LB   GB)                      | 960 kg   1030 kg            | 975 kg   1045 kg            | 1130 kg   1200 kg           |
| Bandenmaat landbouw (LB voor   achter) | 6.00-12   9.5-18            | 6.00-12   9.5-18            | 6.00-12   9.5-18            |
| Bandenmaat gazon (GB voor   achter)    | 24x8.50-12   315/75D-15     | 24x8.50-12   315/75D-15     | 24x8.50-12   315/75D-15     |
| Industriebanden (voor   achter)        | 23x8.5-12   12-16.5         | 23x8.5-12   12-16.5         | 23x8.5-12   12-16.5         |
| Bandenmaat Garden Pro (voor   achter)  | 200/70R16   300/70R20       | 200/70R16   300/70R20       | 200/70R16   300/70R20       |



# ISEKI

## TM4270

### UITMUNTENDE PRESTATIES VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS



**VAN DER HAEGHE b.v.**

De Elzenhof 7G  
4191 PA Geldermalsen, Nederland  
+31 (0)345 - 788 104  
info@vanderhaeghe.nl  
www.vanderhaeghe.nl